

HO100 – HM100 – HC100

TYPE :

SPECIFICATIONS GENERALES :

Tachymètre optique HO 100	Affichage	Ecran LCD 5 Digits
	Sélection de gamme	Automatique
	Base de temps	Quartz 4 MHz
Tachymètre avec contact HM 100	Temps d'échantillonnage	1 seconde (>60 tr-min) >1 seconde (10 à 60 tr-min)
	Distance	5 à 30 cm
Tachymètres COMBI (Optique et avec contact) HC100	T° de fonctionnement	0 50°C
	HR de fonctionnement	80% max.
	Alimentation	Batterie 9V
	Autonomie	env. 40 heures
	Normes	HO 100 : EN 50081-1/1992 (EN 55022) HM 100 : EN 50082-1/1997 (EN 55024)
	Dimensions	HO 100 : 124 x 51 x 33 mm HM 100 : 150 x 51 x 33 mm
	Poids	HO 100 : 114 grs // HM 100 : 142 grs

MESURE

GAMME

PRECISION

Rotation HO100	10.000 à 99999 tr-min	± (0.1% lecture + 2 digits)
Rotation HM 100	10.000 à 9999 tr-min	± (0.1% lecture + 2 digits)
Défilement HM 100	1.0000 à 1999.9m/min	± (1.5% lecture + 2 digits)